

GEOTEXTILE-50

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GEOTEXTILE-50** είναι ένα μη υφαντό γεωύφασμα, από 100% ίνες πολυεστέρα, κατασκευασμένο με τη διαδικασία διάτρησης με βελόνες.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ

Ενίσχυση στεγάνωσης σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αρμούς, ρωγμές και κενά.

Είναι κατάλληλο για συστήματα στεγάνωσης είτε βάσεως νερού είτε διαλύτου.

Προτείνεται κυρίως για χυτές ελαστικές μεμβράνες πολυουρεθανικής βάσεως (**HYPERDESMO**)

APPLICATION

Το **GEOTEXTILE-50** εφαρμόζεται ανάμεσα σε δύο στρώσεις **HYPERDESMO®** (προτείνεται κυρίως για εφαρμογή πάνω από παλιές ασφαλτικές μεμβράνες για την αποφυγή δημιουργίας ρωγμών).

Συνθήκες εφαρμογής:

- Θερμοκρασία: 5-35 °C.
- Σχετική υγρασία: < 85%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό: 1X200m ρολά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε θερμοκρασία 5-25 °C σε ξηρούς χώρους

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το **GEOTEXTILE-50** είναι ένα μη επικίνδυνο υλικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βάρος	g/m ²	EN ISO 9864	45-55
Τάση θραύσης*	KN/m	EN ISO 10319	0,8-0,9
Πάχος	mm	EN ISO 9863-1	0,35-0,50
Ελαστικότητα*	%	EN ISO 10319	>40

* Μέση τιμή διαμήκους και εγκάρσιας κατεύθυνσης

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η ALCHIMICA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ WWW.ALCHIMICA.COM

GEOTEXTILE-50

