

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR-GR/0039**

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MAPETHERM AR1 GG (grey)**
- 2) Προοριζόμενες χρήσεις: **Σχεδιασμένο κονίαμα γενικής χρήσης/επίχρισμα (GP) για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές, κολώνες και χωρίσματα**
- 3) Κατασκευαστής: **ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. – Θέση Δημοσιές Ριτσώνα – Χαλκίδα** [www.mapei.gr](http://www.mapei.gr)
- 4) Συστήματα AVCP: **Σύστημα 4**
- 5) Εναρμονισμένο πρότυπο: **EN 998-1:2010**

Κοινοποιημένοι φορείς: **Δεν υπάρχουν καθήκοντα για τον κοινοποιημένο φορέα**

- 6) Performances declared:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
<b>Αντίδραση στην φωτιά:</b>	<b>Κατηγορία A1</b>
<b>Υδατοαπορροφητικότητα:</b>	<b>W2</b>
<b>Διαπερατότητα υδρατμών:</b>	<b><math>\mu \leq 15</math></b>
<b>Συγκόλληση:</b>	<b><math>\geq 1 \text{ N/mm}^2</math> – FP:B</b>
<b>Θερμική αγωγιμότητα (<math>\lambda_{10, \text{dry}}</math>):</b>	<b>0,32 W/m*K (μέση τιμή πίνακα, P=50%)</b>
<b>Ανθεκτικότητα:</b>	<b>μη καθορισμένη επίδοση</b>
<b>Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών:</b>	<b>βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας</b>

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω ανταποκρίνεται προς τη δηλωμένη επίδοση/επιδόσεις.

Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Σπυρίδων Παπαγιαννάκης – Γενικός Διευθυντής**

**Ριτσώνα, 05/05/2017**



Οι Δηλώσεις Επιδόσεων (DoP) σε μορφή Pdf είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Mapei

Αναθεώρηση 0  
Σημειώσεις:

Πρώτη Έκδοση

**MAPETHERM AR1 GG (grey)**  
**ΣΗΜΑΝΣΗ CE**  
**Παράρτημα της Δ.Ε Ν. CPR-GR/0039**



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-GR/0039</b> <b>EN 998-1:2010</b> <b>MAPETHERM AR1 GG (grey)</b> <i>Σχεδιασμένο κονίαμα γενικής χρήσης/επίχρισμα (GP) για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές, κολώνες και χωρίσματα</i>	
Reaction to fire:	Κατηγορία A1
Water absorption:	W2
Water vapour permeability:	$\mu \leq 15$
Adhesion:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Thermal conductivity ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ):	0,32 W/m*K (μέση τιμή πίνακα, P=50%)
Durability:	μη καθορισμένη επίδοση
Release of dangerous substances:	βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

**Σημείωση:**

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επιδόσεων (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστωση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- Γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης,
- Διαφορετικές γλώσσες ( η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- Το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή,
- Λάθη εκτύπωσης